



EOS BV-505 4IN1

5MP AHD/CVI/TVI/CVBS 4-IN-1 κάμερα



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαθέτει αισθητήρα εικόνας 1/2.5" CMOS με ανάλυση 5.0 mega-pixel
- Υποστηρίζει μετάδοση σήματος Video HD μέσω ομοαξονικού καλωδίου 75-5 χωρίς απώλειες και σε απόσταση έως 300 μέτρα.
- Μετάδοση υψηλής ταχύτητας, μεγάλης απόστασης, σε πραγματικό χρόνο.
- OSD (προγραμματισμός του μενού OSD μέσω DVR)
- Υποστηρίζει μεταγωγή ICR
- Αλλαγή εξόδου Video με DIP switch (υποστηρίζει AHD/CVI/TVI/CVBS έξοδο video)
- Προστασία IP66
- Φακός: 2.8~12 mm
- Τροφοδοσία: DC12V/500mA
- Διαθέτει 2DNR
- 5 x ARRAY Leds, με εμβέλεια IR 40 μέτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BV-505 4IN1	
Αισθητήρας	K05 1/2.5
DSP	FH8538M
Ενεργά Pixel	2560*1944
Συγχρονισμός	εσωτερικός
Ανάλυση	5MP
Έξοδος VIDEO	AHD:5M20/12.5fps 4M25/30/15fps 1080P25/30fps TVI:5M20/12.5fps 4M25/30/15fps 1080P25/30fps CVI:4M25/30fps 1080P25/30fps CVBS:PAL/NTSC
Ελάχιστη φωτεινότητα	0.05Lux(F1.2)
Σήμα/θόρυβο (S/N)	48dB(min)(AGC κλειστό)
AE	GLOBE/BLC/FLC
WB	ATW/MWB
DNR	1-16
D-WDR	OFF/ON
MIRROR	DEFAULT/H/V/HV
OSD	Ναι
Γλώσσα	Eng, Chin1, Chin2, pycc, italiano, portuges
Day/Night	Auto, Color, B/W, Ext
Τροφοδοσία	DC12V±1V
Κατανάλωση	500mA
Απόσταση μετάδοσης	75-5 300 μέτρα
Θερμοκρασία λειτουργίας	Θερμοκρασία -10C+55C, Σχετική Υγρασία 85%RH
Διαστάσεις	280(M)*84(Y)mm

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.